



Specificaties Philips LED Downlight GreenSpace2  
DN461B VLC-E 9W 1050lm 120D - 830 Warm Wit |  
166mm - Aluminium Reflector - Dali Dimbaar - 3 uur  
noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 235956                               |
| EAN                        | 8718699793456                        |
| Merk                       | Philips                              |
| Fabrikantnaam              | DN461B LED11S/830 PSED-E C ELP3 WH P |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 50000                                |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Wel Noodverlichting         |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Watt                | 9                           |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar                     |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Inclusief Driver    | Ja                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 120                             |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1050                            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 117                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| Inbouwdiepte (mm)            | 77                              |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Afwerking Reflector          | PC (Polycarbonate)              |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage          |
| Zaagmaat (mm)            | 150                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +40             |
| Behuizing                | Polycarbonaat          |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |
| Product Serie            | GreenSpace2            |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 77  |
| Diameter (mm) | 166 |

 Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa
  **Offerte** op maat

 Tot 7 jaar **all-in garantie**
 **Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|